



PRIMACY

DE SNELLE EN VEELZIJDIGE KAARTPRINTER



De Primacy-printer is bijzonder snel, krachtig en efficiënt. Dankzij geavanceerde coderingstechnologie is deze desktopprinter de perfecte oplossing voor het maken van gepersonaliseerde kaarten, van eenvoudige tot uiterst veilige kaarten. Primacy is beschikbaar in versies voor enkel- en dubbelzijdig afdrucken en is de keus bij uitstek voor het printen en coderen van kaarten in middelgrote en grote oplage.

VERBETERDE PRODUCTIVITEIT

- Primacy maakt razendsnel gepersonaliseerde kleurenkaarten: tot 225 kaarten per uur voor enkelzijdig afdrucken en 140 kaarten per uur voor dubbelzijdig afdrucken.
- De printer biedt een hoge mate van autonomie dankzij een kaarttoevoer en opvangbakje met hoge capaciteit.

PROFESSIONEEL AFDrukKEN

- Primacy heeft een fotografische resolutie van 300 dpi en drukt af van rand tot rand voor optimale printkwaliteit.
- Dankzij uitgebreide grafische verwerking profiteert u van natuurgetrouwe afbeeldingen in high definition en meer accurate monochrome teksten.

SCHAALBAARHEID OP LOCATIE

- Aangezien Primacy op uw vereisten kan worden afgestemd, kunt u de optie voor dubbelzijdig afdrucken op locatie activeren.
- Uw printer kan ook worden uitgebreid met een module voor kaartlaminering en encoders voor kaarten met een magnetische strip, een contactchip of contactloze chip.

Kaarttoevoer en opvangbakje aan de voorkant



Opvangbakje/afvalbak voor beschadigde kaarten aan de achterkant

Gebruiksvriendelijk, automatische lintherkenning en set-up



MODEL MET EEN KLEURENTOUCHSCREEN VOOR INTERACTIE MET DE PRINTER

BELANGRIJKSTE FUNCTIES / volledige technische specificaties op www.evolis.com

ALGEMENE FUNCTIES

- Kleursublimatie direct naar kaart/thermische overdracht van hars
- Enkelzijdig afdrukken, rand-tot-rand, upgradekit voor dubbelzijdig afdrukken beschikbaar als optie
- Standaardresolutie van 300 x 300 dpi
- Aanpasbare resolutie van 300 x 600 (in kleur of monochroom afdrukken) of 300 x 1200 dpi (alleen monochroom afdrukken)
- 32 MB geheugen (RAM) standaard - optioneel 64 MB¹
- Module voor dubbelzijdige kaartlaminering als optie²
- Verkrijgbaar in de kleuren vuurrood en hemelsblauw

AFDRUKPRESTATIES¹

- Enkelzijdig:
 - Kleur (YMCKO): 190 - 225 kaarten/uur
 - Monochroom: 800 - 1000 kaarten/uur
- Dubbelzijdig:
 - Kleur (YMCKO-K): 140 kaarten/uur

KAARTBEHEER EN -SPECIFICATIES

- Toevoercapaciteit: 100 kaarten (0,76 mm - 30 mil)
- Capaciteit opvangbakje: 100 kaarten (0,76 mm - 30 mil)
- Open opvangbakje als optie om kaarten afzonderlijk te verzamelen
- Capaciteit afvalbak/opvangbakje: 50 kaarten (0,76 mm - 30 mil)
- Kaartdikte: 0,25 tot 1,25 mm (10 tot 50 mil), geleideraanpassing [0,25 mm - 10 mil alleen voor monochroom afdrukken]
- Kaarttypen: PVC-kaarten, composiet-PVC-kaarten, PET-kaarten, ABS-kaarten¹, speciale gelakte kaarten¹
- Kaartformaat: ISO CR80 - ISO 7810 [53,98 mm x 85,60 mm]

INTERFACES

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), kabel inbegrepen
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (verkeersgeleid)
- 802.11b/g draadloze verbinding met het draadloze bereik

AANVULLENDE CODERINGSMODULES

- Beschikbare modules:
 - Magneetstripencoder ISO 7811 ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Smartcontactstation ISO 7816-2
 - Encoder voor contactsmartcards - PC/SC, EMV 2000-1
 - Encoder voor contactloze smartcards - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF (standaardnavolging: EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 of FCC deel 15.247)
 - Andere specifieke encoders op aanvraag
- Interne USB-poorten
- USB-codering via IP door middel van aanvullende USB Net Server-module, op aanvraag
- Opties kunnen worden gecombineerd
- Geïnstalleerd in de fabriek of op locatie

VEILIGHEID

- Ondersteuning voor Kensington®-beveiligingsslot
- Gegevensversleuteling voor magnetische codering¹
- Vergrendelingssysteem als optie¹

DISPLAY

- Printer-led's
- Kleurentouchscreen als optie
- Grafische meldingen van de printer²: meldingen over reiniging, lint (bijna) op, kaarten enzovoort

EVOLIS HIGH TRUST®-LINTEN

Gebruik Evolis High Trust®-linten om de kwaliteit en duurzaamheid van gedrukte kaarten, de levensduur van de printkop en de algehele printerbetrouwbaarheid te optimaliseren.

- Automatische identificatie en instelling
- Geleverd in eenvoudig te installeren cassette
- Lintbesparing voor monochroom afdrukken

Lijst met linten beschikbaar op www.evolis.com

SOFTWARE

- Geleverd met Evolis Premium Suite® voor Windows®:
 - Printerstuurprogramma
 - Evolis Print Center voor beheer en instellingen
 - Evolis Printer Manager voor grafische melding3
 - 24/7 online ondersteuning
 - Compatibel met Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Geleverd met cardPresso XXS voor het ontwerpen en bewerken van badges:
 - Interne database (onbeperkt aantal records)
 - Windows® (vanaf XP) en Mac OS X
- Geleverd met een stuurprogramma voor Mac OS X (vanaf 10.6)
- Linux OS op aanvraag
- Evolis Premium SDK voor extern toezicht op de printer, terwijl integratie in IT-systemen wordt vereenvoudigd en versneld

MILIEUVRIENDELIJK ONTWERP, CERTIFICATIES EN VERKLARING VAN NALEVING

- Stand-by, sluimermodi en verminderd stroomverbruik
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

OMVANG EN GEWICHT

- Grootte (H x B x D):
247 x 205 x 381 mm [9,72" x 8,07" x 14,99"]
Met afvalbak/opvangbakje aan de achterkant:
247 x 205 x 487 mm [9,72" x 8,07" x 19,17"]
- Gewicht: 4,02 kg (8,86 lbs)
Met afvalbak/opvangbakje aan de achterkant:
4,11 kg (9,06 lbs)

GARANTIE

- 3 jaar garantie (printer en printkop)⁴
- Garantie-uitbreiding beschikbaar als optie

¹ Onder bijzondere voorwaarden / ² Afhankelijk van de Windows®-versie / ³ Vereist de .net 4.0 clientprofielversie
⁴ Garantie onderhevig aan naleving van specifieke voorwaarden en het gebruik van Evolis High Trust®-linten



CARD VISION
 Kerkweg 32
 3235XL Rockanje
 Netherlands
 Tel : +31 181 45 31 09
 E-mail : info@cardvision.nl
 Web : www.cardvision.nl

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
 49070 Beaucouzé - France
 T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com